


维控 PI 系列 7 寸通用人机界面 PI3070ig

特色功能:

- ◇主板规格：CPU Cortex A35 ， 128M Flash， 128M DDRAM
- ◇显示：7 英寸； 分辨率：800×480； 显示色彩：1600 万色
- ◇接口：一个物理串口。COM1:RS232， RS422/RS485（二选一）， RS485
- ◇USB 接口：USB Host+USB Client
- ◇物联网人机、支持远程画面监控、支持串口穿透下载
- ◇-C 版本支持云组态相关功能、支持以太网穿透下载、支持数据上云

尺寸安装图:



PI3070ig/PI3070ig-C安装尺寸图

产品规格参数请见下表:

CPU		四核高性能处理器
显示	显示器	7 英寸
	分辨率	800 x 480
	液晶亮度	250 cd/m2
	背光类型	LED
	背光寿命(半衰期)	大于 20,000 小时
触摸屏		电阻式
存储器	Flash	128MB
	内存(RAM)	128MB
	SD 卡槽	有
I/O 接口	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	USB 2.0 x 1 (两个 USB 口不能同时使用)
	串行接口	1 个串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	有
	4G 模块	选配
	WIFI 模块	选配
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺	201.2*147.2*39mm
	开孔尺寸 (W*H)	192*138mm
	重量 (KG)	0.52
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	耐振动	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	存储环境温度	-20℃~70℃
	使用环境温度	-10℃~55℃
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务 (-C 版本)	实时数据监控点数 100 个
		报警数据监控点数 20 个
		历史数据监控点数 50 个
		历史数据保存天数: 60 天/100 万
	普通透传	有