

维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI8043ig

特色功能：


主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 4G/RAM 512M 内存组合。

显示：4.3 英寸、分辨率：480*272。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485，RS485、以太网口。

下载方式：数据线下下载+U 盘下载+局域网下载+远程下载。

尺寸安装图：



PI3043ig / PI8043ig 安装尺寸图

产品规格参数请见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3 英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命	大于 20,000 小时
存储器	Flash	4GB
	内存 (RAM)	512MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1 USB Device: USB Type-C 2.0 x 1 无隔离 (两个 USB 口不能同时使用)
	串行接口	1 个串口 RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	有
	4G/WIFI 模块	选配
万年历		内置
电源规	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸	142.0*86.0*30.5mm
	开孔尺寸 (W*H)	131.0*76.5 mm
	重量	0.39KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务	实时数据监控点数 300 个
		报警数据监控点数 200 个
		历史数据监控点数 100 个
		历史数据保存天数: 120 天/100 万
	普通透传	有
	VPN 透传	选配
	数据上传	有